



Armourbase® ECO

Sous-couche

La sous-couche IKO Armourbase ECO est **une sous-couche économique** de bonne qualité pour toits inclinés avec une épaisseur de 0,6 mm qui se présente en rouleaux de 50 m.

La sous-couche doit être installée parallèlement aux débords de toit avec des chevauchements horizontaux de 10 cm min. et des chevauchements à l'extrémité de 15 cm. min.

- **Dimensions: 1 x 50 m**
- **Avec un épaisseur de 0,6 mm**
- **Est une sous-couche économique de bonne qualité pour toits inclinés**



Poids/rouleau	19 kg
Épaisseur	0,6 mm
Dimensions (l x w)	50 m x 1 m
Surface	50 m ²
Résistance à la traction longitudinale* (EN 12311-1)	380 N/50 mm
Résistance à la traction transversale* (EN 12311-1)	310 N/50 mm
Elongation longueur* (EN 12311-1)	30 %
Elongation transversale* (EN 12311-1)	40 %
Flexibilité à basse température surface inférieure (EN 1109)	-40 °C

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés. Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.