



## BOXALU - Bande

### Membrane d'étanchéité souple

**BOXALU est une chape bitume souple à base de bitume oxydé, armée d'un tissu de verre et auto-protégée par une feuille d'aluminium thermostable. La face inférieure est munie d'un film thermofusible.**



- Longueur: 8 m x 20 cm
- Gaufrage aluminium
- Feuille thermofusible
- Bitume souple

#### > Usages:

- Noues et chéneaux
- Relevés d'étanchéité
- Souches de cheminées
- Protection d'acrotères
- Ouvrages en béton ou en bois

#### > Propriétés:

- La rigidité de la membrane permet de la manipuler, de la découper et de l'appliquer aisément. La face inférieure avec film thermofusible, permet un soudage rapide et efficace à l'aide d'un chalumeau.
- La feuille d'aluminium:
  - assure une auto-protection et augmente sa durée de vie
  - réverbère les rayons solaires et permet ainsi une diminution de la température engendrée sous le complexe toiture
  - facilite l'auto-lavage
- BOXALU dispose d'un système de dilatation auto-compensé qui lui permet de conserver sa stabilité dimensionnelle face aux contraintes thermiques et déformations qui pourraient en résulter.

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.