



STOP-FUITES

Colmatage des fuites des murs de cave

Procédé d'obturation à durcissement rapide et expansible qui stoppe immédiatement toute infiltration d'eau, même sous extrême haute pression.

- Arrête instantanément toutes fuites actives, même sous haute pression assure rapidement une étanchéité permanente, en raison de sa dilatation "expansive" au séchage
- Séchage très rapide
- Compatibilité parfaite sur la maçonnerie et le béton
- Obture les fuites des angles entre le mur et le sol des constructions souterraines et assure la fixation des boulons ou autres objets

> Mode d'emploi :

- Mettre les fissures, les trous et les joints à nu au moyen d'un burin. Former une découpe d'au moins 2 cm de largeur et de profondeur.
- Eliminer toutes les particules et souillures à l'eau claire.
- Ajouter 4 parts de poudre **STOP-FUITES** à 1 part d'eau claire à env. 20°C. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse consistante et homogène.
- Comprimer vigoureusement **STOP-FUITES** dans l'ouverture pendant 1 à 2 min. sans bouger. Eliminer immédiatement l'excédent éventuel de produit.
- Traiter ensuite la totalité de la surface à l'aide de 2 couches d'ENDUIT POUR CAVE ou d'EPOXY-CAVE.



> Consommation

- Ne jamais mélanger plus longtemps que nécessaire et ne jamais préparer une quantité que vous ne pouvez pas appliquer en moins de 3 minutes.

> Conditionnement

Bidon de **1 kg**

> Conservation:

Conservation en emballage fermé : 1 an.



spatule

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.