

FICHE PRODUIT

www.ikoeasy.com

SOUS COUCHE 3TT

Sous couche 3TT

Sous-couche bitumineuse

- Dimensions: 1 x 10 m
- · A coller à froid ou à clouer
- Imputrescible
- A coller avec Roofix
- · Sans paillettes d'ardoise





\ Propriétés

- Le rouleau de base pour une nouvelle toiture.
- Est toujours utilisé comme sous-couche et pare-vapeur sur nouvelles constructions ou lorsque l'ancienne couverture à été complètement retirée.
- Ce rouleau possède une armature en voile de verre imputrescible et sert avant tout de base avant de brûler ou de coller avec du ROOFIX EASY-PROTECT la couche de finition ou encore avant l'application d'un des différents produits comme l'isolant et l'EASYGUM EPDM.
- Peut être aussi bien clouée que collée.



Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés. Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

