IKO DÉTAIL-TOITURE

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FINITION DE POINTS SINGULIERS

toit

77025531_1

5 413466 901616

EASY PROTECT

NETTOYER & RÉPARER

TOITURE PLATE | nouvelle & existante

recommandé aussi pour **L'APPLICATION VERTICALE**

nettoyage	ESPÉRANCE DE VIE	séchage	poids
IKO Tech Cleaner ou Thinner	10 ANS	24 h	3,5 kg

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FINITION DE POINTS SINGULIERS

LA SOLUTION ÉTANCHE

DÉTAIL-TOITURE / ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SANS JOINT POUR TOUT DÉTAIL DE TOITURE

2,5 L e

brosse rouleau

Utilisation :

- Le support doit être sain, sec et exempt de poussières et de graisses.
- Ne pas appliquer **DÉTAIL-TOITURE** sur des surfaces gelées ni appliquer sous la pluie ou en cas de brouillard ou sur des parties pouvant être sujettes à une humidité ascensionnelle.
- Température d'application entre +5°C et +35°C.
- Préalablement à l'application, l'acier, l'aluminium, le zinc et le cuivre doivent être frottés à l'aide d'une brosse à fer, du papier de verre ou de laine de fer pour une meilleure adhérence et être nettoyés à l'aide de Butanone ou d'Acétone.
- Des relevés de coupoles en polyester doivent préalablement être nettoyés à l'aide de Butanone ou d'Acétone.
- La surface à traiter sera encadrée par une bande adhésive autocollante pour arriver à une finition bien alignée.
- Ne pas mélanger le produit avant usage.
- Appliquer **DÉTAIL-TOITURE** généreusement à la brosse en une couche, sur et autour de la zone à problème, à raison de ± 1 L par m².
- **DÉTAIL-TOITURE** est une résine professionnelle garantissant une étanchéité à long terme.

Consommation : ± 1 L/m²

Nettoyage : IKO Tech Cleaner ou Thinner

Stockage : entre 5° et 25°C, 12 mois dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et l'abri du gel.

ATTENTION

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Contient: Triméthoxyvinylsilane; Benzotriazole derivatives
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

VOC (CE) ~0,1-<0,2 g/l

UFI : **FATM-H8PE-R006-26VD**

Fabriqué dans l'UE

Fabricant: **IKO Europe nv**
d'Herbouvillekaai 80 • 2020 Antwerpen • Belgique
T: +32 (0) 3 248 30 00 • E: sds.europe@iko.com

Distributeur: IKO The Shingles Expert
IKO Sales International NV
Truibroek 74 • 3945 Tessenderlo-Ham • Belgique
T +32 (0)11 34 01 20 • E easy.europe@iko.com
>>> www.IKOeasy.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr