

L'application **IKO EASY GARDEN**



- 1/ Ne pas manipuler les rouleaux à des températures inférieures à +15 °C ni à des températures élevées, car cela pourrait l'endommager lors de la pose.
- 2/ La surface de la toiture (pente de 7° à 85°) doit être constituée d'un support solide type panneaux OSB, MFP ou équivalent rainuré/langnette présentant une surface de contact lisse. La charpente doit résister aux charges permanentes et intermittentes et être adaptée à la fixation par clous de toiture.
- 3/ La surface du support doit être plane, lisse, sèche et exempte de poussière et de toute particule de saleté. Pour se faire, prévoir de balayer la surface du toit.
- PETITE ASTUCE IKO :** si le support en OSB présente une légère humidité ou présente une surface irrégulière, vous pouvez appliquer une fine couche **de primaire ROOFPRIMER** afin d'améliorer l'adhérence de l'EASY GARDEN.
- 4/ Disposez chaque rouleau/lé parallèlement au bord de la gouttière et clouez-les à l'aide de clous de toiture, en les espaçant de 10 cm, à une distance comprise entre 2 et 3 cm du bord supérieur, à l'endroit où le film silicone amovible est absent sur la face inférieure. Les clous utilisés doivent être annelés ou crantés pour éviter qu'ils ne se délogent. La profondeur d'ancrage dans le support doit être d'au moins 20 mm. Tout raccord vertical doit présenter un débord d'au moins 12 cm (Fig. 1-3).
- 5/ Les clous doivent être enfoncés correctement et sans biais. Privilégiez un clou tête large pour optimiser le confort de pose et la tenue dans le temps.
- 6/ Après la fixation des rouleaux, retirez le film silicone de séparation en tirant vers le bas (Fig. 4-5).
- 7/ Positionnez votre second rouleau/lé.
Le recouvrement entre chaque rouleau/lé doit être d'au minimum 10 cm (Fig. 6).
Confirmer les recouvrements de chaque lé par un cordon de **IKO SHINGLE STICK**. Répéter l'opération autant que nécessaire selon les dimensions de votre abri.
- 8/ Nous recommandons de fixer le bord de la toiture à l'aide de solins ou d'éléments en tôle. Les débords verticaux et leurs angles doivent être étanchéifiés avec **IKO SHINGLE STICK**.
- 9/ Dans le cas d'une toiture 2 pans, prévoyez un rouleau posé à cheval sur les 2 pans pour réaliser le faitage. Utilisez le simple adhésif de sous-face, aidé par un cordon de **IKO SHINGLE STICK** sur chaque pans de toiture.



Rouleau à base bitume élastomère,
facile à utiliser pour abris de jardin,
auvent, pergolas et structures similaires
avec une pente de toit de 7° ou plus.

Les avantages
IKO EASY GARDEN

- **Garantie** de pose en toute **sécurité** car auto-adhésif sans flamme.
- **Gain de temps** grâce à sa sous-face adhésive
- Manutention **facile et optimisée** par son poids et sa petite largeur.
- Finition paillettes d'ardoise, **anti-UV et esthétique**.

Stockage :

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec, en position verticale.
- Protéger du soleil intense et prolongé et des températures extrêmes.
- Ne pas stocker plus de 12 mois après la date de fabrication.

Un rouleau pour toiture de jardin
en bitume polymère SBS
auto-adhésif à froid



2,5 m²

(5 m x 0,5 m)



Noir



Fabricant

Charvát a.s.
Družstevní 289
517 42 - Doudleby nad Orlicí
République Tchèque
info@charvat.cz

Distributeur dans l'UE

IKO Sales International NV

Truibroek 74
3945 Tessenderlo-Ham
Belgique

T +32 (0)11 34 01 20
F +32 (0)11 34 01 30
E easy.europe@iko.com

CE 1020 Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí République Tchèque 07 1020-CPR-050015906 EN 13707:2004+A2:2009 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture Déclaration de performances No. 189 (Édition 6)	
charFIX ELAST COOLna	
Résistance à un feu extérieur	B _{roof} (t1)
Réaction au feu	E
Étanchéité à l'eau	conforme
Résistance en traction (Longitudinale)	900±200 N/50 mm
Résistance en traction (Transversale)	700±200 N/50 mm
Allongement (Longitudinale)	45±10 %
Allongement (Transversale)	45±10 %
Résistance aux racines	NPD
Résistance au poinçonnement statique	NPD
Résistance au choc	NPD
Résistance à la déchirure	150±50 N
Résistance des joints	NPD
Souplesse à basse température (pliabilité)	-25 °C
Résistance au fluage à température élevée	+110 °C
Le produit ne contient aucune substance dangereuse.	

Longueur x largeur x épaisseur:
5 m x 0,5 m x ca. 3,3 mm



www.ikoeasy.com