

IKO

ROOFPRIMER

VERNIS D'ADHÉRENCE BITUMINEUX



NETTOYER & RÉPARER



TOITURE PLATE | nouvelle & existante



UNE ADHÉRENCE OPTIMALE

nettoyage



White Spirit

poids



5 kg

NEW :
séchage
rapide



± 120 min



VERNIS D'ADHÉRENCE BITUMINEUX

LA SOLUTION ÉTANCHE

PRIMAIRE POUR ROULEAUX BITUMINÉS ET RÉNOVATION
/ DE TOITURES **TERRASSES**
/ DE TOITURES **INCLINÉES**

5Le



DESCRIPTION :

- Emulsion bitumineuse d'imprégnation à froid pour activer et préparer des supports poreux secs ou légèrement humides avant la mise en œuvre de revêtements bitumineux d'étanchéité.
- Temps de séchage: environ 2 heures à 20 °C, selon le support et les conditions atmosphériques.

DOMAINES D'EMPLOI :

- Peut être appliqué sur des supports poreux tels que le béton, la brique et les revêtements bitumineux.

MISE EN ŒUVRE :

- Le support doit être en bon état, propre, exempt de graisse et débarrassé de toutes particules non adhérentes.
- En cas de présence de dépôts verts (algues, moisissures, ...) les enlever au moyen d'un balai rigide et nettoyer la surface avec IKOpro Stop Dépôts Verts.
- Appliquer **ROOFPRIMER** en une seule couche au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet à pression.
- Le primaire doit être complètement sec avant d'appliquer des membranes bitumineuses ou des produits liquides bitumineux.

CONSOMMATION :

- Béton: 0,25-0,33 litre/m²
- Revêtement bitumineux: 0,2 litre/m²
- Fibrociment: 0,08-0,1 litre/m²

EMBALLAGE :

- Bidons de 5L

NETTOYAGE :

- A l'eau si la couche d'émulsion est encore fraîche ou au white spirit si elle est sèche.

STOCKAGE :

- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés dans un endroit frais et sec. Pendant le stockage, le transport et l'utilisation toujours protéger les bidons contre le gel. Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.



bailai-brosse



rouleau



pistolet à pression

Fabriqué dans l'UE

Distributeur:



IKO Sales International NV
Truibroek 74 • 3945 Tessenderlo-Ham • Belgique
T +32 (0)11 34 01 20 • E easy.europe@iko.com
>>> www.IKOeasy.com

Fabricant: **IKO Europe nv**
d'Herbouvillekaai 80 • 2020 Antwerpen • Belgique
T: +32 (0) 3 248 30 00 • E: sds.europe@iko.com



INFORMATION DE SÉCURITÉ

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.
Contient des produits biocides: 1,2-benzisothiazol 3(2H)-one
COV valeurs limites (cat A/h) 30 g/L.
Le produit contient 0 g/L.